

[Catálogos y Productos](#) > [Calefacción](#) > [Accesorios para Agua](#) > **Válvula de Purga de Aire "Jolly"**

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE "JOLLY"

Válvula de purga de aire automática

Product informations

Válvula automática de flotador simple que desempeña dos funciones: la evacuación de un flujo considerable de aire de una tubería y el desgasificado, que permite descargar el aire atrapado en la tubería o que se forma durante el funcionamiento; es de fundamental importancia en los circuitos y en las instalaciones de climatización para la evacuación y descarga del aire atrapado en las tuberías de agua en servicio bajo presión. Sus reducidas dimensiones la hacen idónea para ser utilizada en el interior de los más modernos generadores de calor, donde se hace necesario evacuar el aire de las bombas de circulación con el fin de evitar desagradables fenómenos de cavitación.

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA / MÍNIMA	0,2 ÷ 10 BAR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 °C (EXCLUYENDO HELADAS) ÷ +110 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	• FLUIDO TERMOPORTADOR: CONF. UNI 8065 § 6 • GLICOL 50%
ROSCA	ROSCA SEGÚN ISO 228/1



Válvula de Purga de Aire "Jolly"

MATERIALES	• CUERPO Y TAPÓN: LATÓN CW617N • ASIENTO DE ESTANQUEIDAD: LATÓN CW614N • MECANISMOS INTERNOS: RESINA ACETÁLICA POM • JUNTA ASIENTO: GOMA NBR • FLOTADOR: POLIPROPILENO PP DE ALTA RESISTENCIA • MUELLE: ACERO INOXIDABLE AISI 302 • TAPONCITO: PLÁSTICO REFORZADO CON VIDRIO
DIÁMETRO NOMINAL	• 3/8" M (SKU 70137) • 1/2" M (SKU 70138)
DIÁMETRO TAPÓN	Ø 46 MM
DIMENSIONES	H 70 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000070137	VÁLVULA DE PURGA DE AIRE "JOLLY" - Ø 3/8" M	€12.4 VAT EXCLUDED
00000070138	VÁLVULA DE PURGA DE AIRE "JOLLY" - Ø 1/2" M	€13.15 VAT EXCLUDED

