



Catálogos y Productos > Calefacción > Solar Térmica > **Válvula de Seguridad de Calibración Fija**

## VÁLVULA DE SEGURIDAD DE CALIBRACIÓN FIJA

Calibración fija 6 Bar

### Product informations

Válvula de seguridad de calibración fija utilizada en sistemas solares para el control de la presión, cuando esta alcanza la presión de calibración se abre mediante la descarga a la atmósfera impidiendo que la presión de la instalación alcance límites peligrosos para el generador y para los componentes presentes en la instalación.

### Technical Features

| SKU 70968                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÁX PORCENTAJE DE GLICOL    | 50%                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRESIÓN NOMINAL             | PN 10                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPERATURA MÁX DE SERVICIO | 160°C                                                                                                                                                                                                                                            |
| SOBREPRESIÓN DE APERTURA    | 10%                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIFERENCIAL DE CIERRE       | 20%                                                                                                                                                                                                                                              |
| CALIBRACIÓN                 | 6 BAR                                                                                                                                                                                                                                            |
| MATERIALES                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUERPO: LATÓN CW167N</li> <li>• VÁSTAGO DE MANDO: LATÓN CW617N</li> <li>• JUNTA PRENSAESTOPAS: FIBRA</li> <li>• MEMBRANA: EPDM</li> <li>• MUELLE: ACERO INOX</li> <li>• MANETA DE MANDO: ABS</li> </ul> |



## Válvula de Seguridad de Calibración Fija

### SKU 70968

#### DIMENSIONES

- H 3/4" - **A**
- H 3/4" - **B**
- 24 MM - **C**
- 66 MM - **D**
- 25 MM - **E**

### SKU 70867

#### CONEXIONES

1/2" H

#### TEMPERATURA MÁX DE SERVICIO

160°C

| SKU         | MODEL                         | PRICE               |
|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 00000070967 | VÁLVULA DE SEGURIDAD - 1/2" H | €14.45 VAT EXCLUDED |
| 00000070968 | VÁLVULA DE SEGURIDAD - 3/4" H | €24.5 VAT EXCLUDED  |

