



VÁLVULA DE ZONA DE DOS VÍAS DE BOLA MOTORIZADA

Para calefacción y/o climatización

Product informations

Las válvulas de zona tienen la función de interceptar y desviar automáticamente los fluidos en las instalaciones de calefacción, climatización e hidrosanitarias; estas se controlan mediante un servomando conectado a un termostato de ambiente con función ON-OFF que regula la temperatura interior. Todos los servomotores están equipados con un microinterruptor auxiliar; su alto rendimiento hidráulico, unido a sus reducidas dimensiones y facilidad de instalación, hacen que este producto sea especialmente adecuado para sistemas de calefacción por zonas.

Disponibile con tensiones de 220 y/o 24 V.

Características del producto

- movimiento de la bola muy suave, par de apertura de la válvula < 6 N
- desbloqueo manual de la válvula
- posibilidad de utilizar el motor como dispositivo de desbloqueo en caso de falta de corriente
- motor de alta fiabilidad
- engranajes de muy alta precisión en material sinterizado y metal
- par de arranque del motor el doble que el del cuerpo de la válvula
- enganche y desenganche rápido y repetible del motor sin dañar el motor ni la válvula

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA	10 BAR
ALIMENTACIÓN	230 V CA - 24 V CA



Válvula de zona de dos vías de bola motorizada

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 5 °C ÷ + 110 °C
FLUIDOS DE USO	AGUA, SOLUCIONES GLICOLADAS MÁX. 50 %
CONEXIONES	• 1/2" MH (SKU 70230) • 3/4" MH (SKU 70231) • 1" MH (SKU 70232)
MATERIALES	• CUERPO DE LA VÁLVULA: LATÓN CW617N UNI 12165 • VÁSTAGO DE MANDO: LATÓN CW614N UNI 12164 • BOLA: CW614N UNI 12164 CROMADA • ASIENTOS DE SELLADO: PTFE • JUNTA TÓRICA: EPDM PEROX (ALTA RESISTENCIA) • CARCASA PROTECTORA SUPERIOR DEL SERVOMANDO: ABS TRANSPARENTE • CARCASA PROTECTORA INFERIOR DEL SERVOMANDO: NAILON 66 NEGRO
GRADO DE PROTECCIÓN	• VÁSTAGO DE MANDO VERTICAL: IP44 (PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS DE MÁS DE 1 MM) • CARCASA: IP40 (SIN PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE FLUIDOS, PROTEGIDA CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS DE MÁS DE 1 MM)



Válvula de zona de dos vías de bola motorizada

ABSORCIÓN	5 VA
TIEMPO DE MANIOBRA (ÁNGULO DE ROTACIÓN 90°)	45 S
PAR DE ARRANQUE DINÁMICO	12 NM

SKU	MODEL	PRICE
00000070230	VÁLVULA 2 VÍAS - 1/2" MH COMPLETA	€206.15 VAT EXCLUDED
00000070231	VÁLVULA 2 VÍAS - 3/4" MH COMPLETA	€207.35 VAT EXCLUDED
00000070232	VÁLVULA 2 VÍAS - 1" MH COMPLETA	€218.55 VAT EXCLUDED
00000070235	SOLO MOTOR CON RELÉ - 230 VCA	€162.55 VAT EXCLUDED
00000070236	SOLO MOTOR CON RELÉ - 24 VCA	€175.2 VAT EXCLUDED
00000070238	SOLO CUERPO VÁLVULA - 1/2" MH	€43.2 VAT EXCLUDED
00000070239	SOLO CUERPO VÁLVULA - 3/4" MH	€43.2 VAT EXCLUDED
00000070240	SOLO CUERPO VÁLVULA - 1" MH	€43.2 VAT EXCLUDED

