



VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA CON MICRO DE DOS VÍAS

Para calefacción y/o climatización

Product informations

Válvula de zona diseñada para su aplicación en sistemas hídricos de circuito cerrado de refrigeración y calefacción, equipada con mando manual de apertura/cierre con palanca metálica. No se recomienda el uso de esta válvula en sistemas con un volumen considerable de agua recuperada (sistemas abiertos).

Motor Sincron, repuesto para válvulas de zona y actuadores, totalmente aislado e impermeable con reductor incorporado.

Technical Features

ALIMENTACIÓN	230 V CA - 24 V CA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE FLUIDOS	0 °C ÷ 90 °C
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	0 °C ÷ 40 °C
TIEMPO DE CIERRE / APERTURA	• TIEMPO DE ACCIONAMIENTO DE 10 A 15 SEGUNDOS • RETORNO POR MUELLE DE 4 A 5 SEGUNDOS
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	300 PSI / 2 BAR / 2,0 MPA


Válvula de zona motorizada con micro de dos vías
MATERIALES

- ACTIVADOR: BASE DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE
- TAPA: ALUMINIO
- CUERPO DE LA VÁLVULA: LATÓN FORJADO
- JUNTA: NBR

SKU R02275 / R05576

ALIMENTACIÓN	• 220 VCA 50 HZ (SKU R02275) • 24 VCA 50 HZ (SKU R02276)
POTENCIA ABSORBIDA	6,5 W, 7 VA
DIRECCIÓN DE SALIDA DEL CAMBIO	ROTACIÓN ANTIHORARIA
TEMPERATURA DE TRABAJO	• FLUIDO: 0 °C ÷ 90 °C • AMBIENTE: 0 °C ÷ 40 °C

GUÍA DE PEDIDO

SKU	CONEXIÓN	FACTOR KV (CV)	CERRADO - OFF P(MPA)	PESO	DIMENSIONES
R05293	1/2" FF	2.2 (2.5)	0.18	700 G	70 X 23 X 86 MM (AXBXC)
R05294	3/4" FF	3.0 (3.5)	0.16	850 G	87 X 23 X 93 MM (AXBXC)



Válvula de zona motorizada con micro de dos vías

GUÍA DE PEDIDO

R05295	1" FF	6.9 (8.0)	0.14	1000 G	94 X 25 X 95 MM (AXBXC)
--------	-------	-----------	------	--------	-------------------------

SKU	MODEL	PRICE
00000R02275	MOTOR SYNCRON - 220 V 50 HZ	€27.1 VAT EXCLUDED
00000R02276	MOTOR SYNCRON - 24 V 50 HZ	€27.1 VAT EXCLUDED
00000R05293	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA - 1/2" HH	€61.0 VAT EXCLUDED
00000R05294	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA - 3/4" HH	€76.15 VAT EXCLUDED
00000R05295	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA - 1" HH	€89.55 VAT EXCLUDED

