



Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor

Catálogos y Productos > Calefacción > Válvulas de Zona > **Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor**

VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA DE TRES VÍAS CON MICROINTERRUPTOR

Para calefacción y/o climatización

Product informations

Válvula de zona diseñada para su aplicación en sistemas hídricos de circuito cerrado de refrigeración y calefacción, equipada con mando manual de apertura/cierre mediante palanca metálica. No se recomienda el uso de esta válvula en sistemas con una cantidad considerable de agua recuperada (sistemas abiertos).

Motor Sincron, repuesto para válvulas de zona y actuadores, totalmente aislado e impermeable con reductor incorporado.

Technical Features

ALIMENTACIÓN	230 V CA - 24 V CA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE FLUIDOS	0 °C ÷ 90 °C
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	0 °C ÷ 40 °C
TIEMPO DE CIERRE / APERTURA	• TIEMPO DE ACCIONAMIENTO DE 10 A 15 SEGUNDOS • RETORNO POR MUELLE DE 4 A 5 SEGUNDOS
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	300 PSI / 2 BAR / 2,0 MPA



Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor

MATERIALES	• ACTIVADOR: BASE DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE • TAPA: ALUMINIO • CUERPO DE LA VÁLVULA: LATÓN FORJADO • JUNTA: NBR
-------------------	---

SKU R02275 / R05576	
ALIMENTACIÓN	• 220 VCA 50 HZ (SKU R02275) • 24 VCA 50 HZ (SKU R02276)
POTENCIA ABSORBIDA	6,5 W, 7 VA
DIRECCIÓN DE SALIDA DEL CAMBIO	ROTACIÓN ANTIHORARIA
TEMPERATURA DE TRABAJO	• FLUIDO: 0 °C ÷ 90 °C • AMBIENTE: 0 °C ÷ 40 °C

GUÍA DE PEDIDO				
SKU	CONEXIÓN	FACTOR KV (CV)	CERRADO - OFF P(MPA)	PESO
R05296	1/2" HH	2,6 (3,0)	0,18	750 G
R05297	3/4" HH	3,4 (4,0)	0,16	900 G
R05298	1" HH	6,5 (7,5)	0,14	1050 G

SKU	MODEL	PRICE
00000R05296	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA - 1/2" HH	€65.5 VAT EXCLUDED



Válvula de zona motorizada de tres vías con microinterruptor

SKU	MODEL	PRICE
00000R05297	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA - 3/4" HH	€81.4 VAT EXCLUDED
00000R05298	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA - 1" HH	€95.3 VAT EXCLUDED

