



VÁLVULAS DE SEGURIDAD MOD. VIC

De acción positiva

Product informations

Válvulas no accionadas por energía externa, construidas con el fin de interceptar el flujo de combustible al quemador para evitar que la temperatura del agua en el circuito de impulsión de la instalación alcance el valor de la temperatura del quemador.

El cierre de la válvula se produce por

- perforación o corte del capilar y/o del bulbo sensor, siendo válvulas de acción positiva en este caso no es posible rearmar la válvula
- elevación de la temperatura del agua hasta alcanzar el punto de calibración de 98 °C (+ 0 - 5 °C), en este caso es posible rearmar la válvula solo si la temperatura desciende al menos a 87 °C ± 2 °C

Technical Features

APLICACIÓN	GAS DE LAS 3 FAMILIAS, GASÓLEO Y FUEL OIL
TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN	98 °C (+ 0 - 5 °C)
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 BAR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 70 °C



Válvulas de Seguridad Mod. VIC

LONGITUD DEL CAPILAR	5 M
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2 (SEGÚN EN 13611:2007)
ÓRGANOS DE ESTANQUEIDAD	GOMA NBR Y VITON FKM (UNI ISO 4658)
CONEXIÓN VAINA	G 1/2"
CONEXIONES ROSCADAS RP	DN 15 - DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50
CONEXIONES BRIDADAS PN 16	DN 65 - DN 80 - DN 100 - DN 125 - DN 150

SKU	MODEL	PRICE
00000070205	VÁLVULA VIC08 - DN 65 - VERSIÓN BRIDADA	€1311.7 VAT EXCLUDED
00000070206	VÁLVULA VIC09 - DN 80 - VERSIÓN BRIDADA	€1435.45 VAT EXCLUDED
00000070207	VÁLVULA VIC10 - DN 100 - VERSIÓN BRIDADA	€2539.5 VAT EXCLUDED
00000070209	VÁLVULA VIC11 - DN 125 - VERSIÓN BRIDADA	€7374.4 VAT EXCLUDED
00000070210	VÁLVULA VIC12 - DN 150 - VERSIÓN BRIDADA	€8517.55 VAT EXCLUDED
00000070220	VÁLVULA VIC02 - DN 15	€361.9 VAT EXCLUDED
00000070221	VÁLVULA VIC03 - DN 20	€361.9 VAT EXCLUDED
00000070222	VÁLVULA VIC04 - DN 25	€408.4 VAT EXCLUDED
00000070223	VÁLVULA VIC05 - DN 32	€522.2 VAT EXCLUDED
00000070224	VÁLVULA VIC06 - DN 40	€573.4 VAT EXCLUDED
00000070225	VÁLVULA VIC07 - DN 50	€665.5 VAT EXCLUDED



Válvulas de Seguridad Mod. VIC

