

[Catálogos y Productos](#) > [Calefacción](#) > [Vaporizadores para GLP](#) > **Vaporizador de GLP por agua**

VAPORIZADOR DE GLP POR AGUA

Tipo Feed-Out, caudal 100 y/o 200 kg/h

Product informations

Vaporizador de GLP por agua *mod. Feed-Out*, diseñado para transformar el gas licuado de entrada a estado gaseoso a la salida con la máxima seguridad, listo para ser utilizado en instalaciones civiles, industriales y comerciales; este vaporizador trabaja en ciclo abierto con la instalación alimentada, equipado con control mecánico del nivel de líquido en su interior y con la posibilidad de retorno del líquido hacia el depósito en caso de sobrepresión.

Vaporizador dotado de

- manómetro
- válvula de seguridad
- termómetro
- filtro
- válvula de bola
- válvula de seguridad agua
- válvula de purga de aire

Technical Features

ENTRADA DE GAS	DN 15
SALIDA DE GAS	DN 25
ENTRADA DE AGUA	Ø 1"



Vaporizador de GLP por agua

SALIDA DE AGUA	Ø 1"
MANÓMETRO	Ø 60 MM - CALIBRACIÓN 25 BAR
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Ø 1/2" - CALIBRACIÓN 18 BAR
TERMÓMETRO	-20 °C ÷ +120 °C
VÁLVULA DE BOLA	DN 15 - PN 40
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD AGUA	1,5 BAR
TEMPERATURA DE DISEÑO	-40 °C ÷ +120 °C
PRESIÓN DE DISEÑO	40 BAR
CAUDAL	• 100 KG/H - SKU 50097 • 200 KG/H - SKU 50098

DIMENSIONES					
SKU	A	B	C	D	E
50097	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM
50098	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000050097	VAPORIZADOR DE AGUA PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 100 KG/H	€4440.9 VAT EXCLUDED
00000050098	VAPORIZADOR DE AGUA PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 200 KG/H	€4964.6 VAT EXCLUDED



Vaporizador de GLP por agua

