



Catálogos y Productos > Calefacción > Vaporizadores para GLP > **Vaporizador de GLP por agua**

VAPORIZADOR DE GLP POR AGUA

Tipo Feed-Out, caudal 300 y/o 500 kg/h

Product informations

Vaporizador de GLP por agua *mod. Feed-Out*, diseñado para transformar el gas licuado de entrada a estado gaseoso a la salida con la máxima seguridad, listo para ser utilizado en instalaciones civiles, industriales y comerciales; este vaporizador trabaja en ciclo abierto con la instalación alimentada, equipado con control mecánico del nivel de líquido en su interior y con la posibilidad de retorno del líquido hacia el depósito en caso de sobrepresión.

Vaporizador dotado de

- manómetro
- válvula de seguridad
- termómetro
- filtro
- válvula de bola
- válvula de seguridad agua
- válvula de purga de aire

Technical Features

ENTRADA GAS	• DN 15 - SKU 50099 • DN 25 - SKU 50100
SALIDA GAS	• DN 25 - SKU 50099 • DN 40 - SKU 50100
ENTRADA DE AGUA	Ø 1"



Vaporizador de GLP por agua

SALIDA DE AGUA	Ø 1"
MANÓMETRO	Ø 60 MM - TARADO 25 BAR
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Ø 1/2" - TARADO 18 BAR
TERMÓMETRO	- 20°C ÷ + 120°C
VÁLVULA DE BOLA	• DN 15 - PN 40 (SKU 50099) • DN 25 - PN 40 (SKU 50100)
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD AGUA	1,5 BAR
TEMPERATURA DE DISEÑO	- 40°C ÷ + 120°C
PRESIÓN DE DISEÑO	40 BAR
CAUDAL	• 300 KG/H - SKU 50099 • 500 KG/H - SKU 50100

DIMENSIONES				
SKU	A	B	C	D
50099	1330 MM	620 MM	310 MM	300 MM
50100	1660 MM	620 MM	445 MM	300 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000050099	VAPORIZADOR DE AGUA PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 300 KG/H	€6409.95 VAT EXCLUDED
00000050100	VAPORIZADOR DE AGUA PARA GLP MOD. FEED-OUT - CAUDAL 500 KG/H	€7478.3 VAT EXCLUDED



Vaporizador de GLP por agua

