



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Vaporizzatori per Gpl > **Barilotto di Condensa GPL in Acciaio**

BARILOTTO DI CONDENZA GPL IN ACCIAIO

Modello con attacchi DN 50 e DN 50 / DN 80 e DN 80

Informazioni sul prodotto

Barilotto di condensa GPL in acciaio, progettato per separare le particelle pesanti dal GPL allo stato gassoso, mantenendo un battente di liquido costante sugli strumenti.

Barilotto dotato di

- manometro in bagno di glicerina
- valvola di sicurezza
- rubinetto a spillo
- valvola a sfera

Caratteristiche Tecniche

ATTACCO ENTRATA	• FLANGIA DN 50 (<i>SKU 13014</i>) • FLANGIA DN 80 (<i>SKU 13015</i>)
ATTACCO USCITA	• FLANGIA DN 50 (<i>SKU 13014</i>) • FLANGIA DN 80 (<i>SKU 13015</i>)
DIAMETRO BARILOTTO	Ø 6"
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 MM - INOX, IN BAGNO DI GLICERINA
TIPO DI RUBINETTO	A SPILLO M/F 1/4"
VALVOLA DI SICUREZZA	1/4"
VALVOLA A SFERA	1/4" CON TAPPO



Barilotto di Condensa GPL in Acciaio

ESECUZIONE	PN 40
-------------------	-------

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013014	BARILOTTO DI CONDENZA GPL IN ACCIAIO - DN 50 - DN 50	€565.6 IVA ESCLUSA
00000013015	BARILOTTO DI CONDENZA GPL IN ACCIAIO - DN 80 - DN 80	€670.35 IVA ESCLUSA

