



BLUE KIT BASIC 3.0

I kit salvacaldaia completi

Informazioni sul prodotto

- **BLUE KIT BASIC 3.0** è composto da il defangatore magnetico *DSBLUE.PL* (SKU 70049), dal dosatore di polifosfati *Dosablue ONE* (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante *Neutral Acid Water 35K* (SKU 70894).
- **BLUE KIT BASIC 3.1** è composto da il defangatore magnetico *MINI DSBLUE.PL* (SKU 70044), dal dosatore di polifosfati *Dosablue ONE* (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante *Neutral Acid Water 35K* (SKU 70894).
- **BLUE KIT BASIC 3.2** è composto da il defangatore magnetico *MINI DSBLUE.PL* (SKU 70044), dal dosatore di polifosfati *Dosablue ONE* (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante *Cartuccia Compact Neutral Acid Water* (SKU 70892).
- **BLUE KIT BASIC 3.3** è composto da il defangatore magnetico *PlasticMAG.PL* (SKU 70038), dosatore di polifosfato *Dosablue ONE* (SKU 70874) dalla cartuccia neutralizzante *Cartuccia Compact Neutral Acid Water* (SKU 70892)

Caratteristiche Tecniche

SKU 70874	
ATTACCHI A 90°	IN/OUT 1/2" <u>MOBILE</u>
PORTATA MAX	1,5 M ³ /H
PRESSIONE MAX	3,5 BAR
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0°C - 45°C
AUTONOMIA DELLA RICARICA	12 - 15 M ³
PERDITA DI CARICO	0,2 BAR


Blue Kit Basic 3.0

<i>SKU 70874</i>	
MATERIALE VASO	SAN

<i>SKU 70049</i>	
COMPATIBILITÀ CHIMICA	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
PRESSIONE MAX IN ENTRATA	3 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
GRADO DI FILTRAZIONE	800 µM
CONNESSIONI FILETTATE	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
KV (PORTATA CON DP 1 BAR)	5,4 M ³ /H
INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO	11000 GAUSS

<i>SKU 70894</i>	
VALIDO PER CALDAIE FINO A 35 KW	
LUNGHEZZA	220 MM
DIAMETRO	47 MM
PRESSIONE MAX	0,5 BAR
TEMPERATURA MAX	60°C
PORTATA MAX	8 L/H
MATERIALE CORPO	PP
MATERIALE PORTAGOMMA	PP
MATERIALE SISTEMA DI FISSAGGIO	PP


Blue Kit Basic 3.0

SKU 70894	
CARICA NEUTRALIZZANTE IN CARBONATO DI CALCIO (CaCO ₃)	
TENUTE IDRAULICHE IN EPDM	
ACCESSORI	• COPPIA DI RACCORDI PORTAGOMMA DIRITTI DA 3/4" • CLIP DI FISSAGGIO CON VITI Ø 50 MM

SKU 70044	
COMPATIBILITÀ CHIMICA	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
PRESSIONE MAX IN ENTRATA	3 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
GRADO DI FILTRAZIONE	800 µM
CONNESSIONI FILETTATE	G 3/4" M/F UNI-EN ISO 228
KV (PORTATA CON DP 1 BAR)	4,45 M ³ /H
INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO	7000 GAUSS
DIMENSIONI	58X120X90 MM (AXBXC)
MATERIALE CORPO	OTTONE CROMATO
MATERIALE RACCORDI	OTTONE CROMATO FG 3/4" / 3/4" M
MATERIALE VALVOLA A SFERA	OTTONE CROMATO
MATERIALE ELEMENTO FILTRANTE	RETE IN ACCIAIO INOX AISI 304
MATERIALE MAGNETE	RUTENIO
MATERIALE O-RING	EPDM


Blue Kit Basic 3.0

<i>SKU 70892</i>	
<i>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</i>	0,5 BAR
<i>TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO</i>	45°C
<i>PORTATA</i>	3 L/H
<i>MATERIALI</i>	• CORPO: PP • PORTAGOMMA: PP • SISTEMA DI FISSAGGIO: PP • CARICA NEUTRALIZZANTE: CARBONATO DI CALCIO (CaCO₃) • TENUTE IDRAULICHE: NBR
<i>ATTACCHI</i>	3/4"
<i>DIMENSIONI</i>	LUNGHEZZA 238 MM

<i>SKU 70038</i>	
<i>COMPATIBILITÀ CHIMICA</i>	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
<i>PRESSIONE MAX IN ENTRATA</i>	3 BAR
<i>TEMPERATURA DI LAVORO</i>	0 ÷ 90°C
<i>CONNESSIONI FILETTATE</i>	G 3/4" M/F UNI-EN ISO 228
<i>KV (PORTATA CON DP 1 BAR)</i>	5,4 M ³ /H
<i>INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO</i>	9000 GAUSS
<i>ATTACCHI</i>	3/4"
<i>DIMENSIONI</i>	92X62X110X195 MM (AXBXCXD)



Blue Kit Basic 3.0

SKU 70038	
MATERIALI	• CORPO: POLIPROPILENE +30% FV • RACCORDI E TAPPI: OTTONE CW 617N UNI EN 12165 NICHELATO • ELEMENTO DIFFUSORE: POLIPROPILENE +30% FV • MAGNETE: NEODIMO 9000 GAUSS

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070074	BLUE-KIT BASIC 3.0	€129.8 IVA ESCLUSA
00000070061	BLUE-KIT BASIC 3.1	A RICHIESTA
00000070062	BLUE-KIT BASIC 3.2	A RICHIESTA
00000070063	BLUE-KIT BASIC 3.3	A RICHIESTA

