



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Casette e Sportelli per Contatori Acqua e Intercettazione > **Cassetta Antigeliva per 2 Contatori Acqua**

CASSETTA ANTIGELIVA PER 2 CONTATORI ACQUA

Cassetta antigeliva per 2 contatori acqua con interasse: 200 mm (3 contatori con interasse linee: 150 mm)

Informazioni sul prodotto

Cassetta antigeliva **per 2 contatori acqua con interasse: 200 mm (3 contatori con interasse linee: 150 mm)** in ABS-PMMA autoestinguente.

Caratteristiche del prodotto

- costruito in ABS-PMMA autoestinguente di colore grigio RAL 7038
- cerniera in PA rinforzata con fibra di vetro di colore nero, perno di rotazione in acciaio INOX 303, prigionieri in acciaio nichelato
- serratura di nylon con leva in acciaio zincato, fornita di chiave di apertura in nylon con inserto metallico a sede quadra
- fissaggio alla nicchia in cemento impiegando tasselli di tipo Fischer e schiuma poliuretana
- verniciabili esternamente con tempere murali
- guarnizione sportello in EPDM, profilo a D

Caratteristiche Tecniche

ISOLAMENTO	• SCHIUMATURA PER ISOLAMENTO PORTA IN POLIURETANO CON CONSISTENZA DI 30 KG/M³ • RIVESTIMENTO ISOLANTE ESTERNO CASSETTA IN EPS SP. 30 MM CON CONSISTENZA DI 40 KG/M³
-------------------	---



Cassetta Antigeliva per 2 Contatori Acqua

MATERIALI UTILIZZATI	• STRUTTURA/CASSETTA: ABS-PMMA GRIGIO RAL 7038 • ISOLAMENTO SPORTELLLO: SCHIUMA POLIURETANICA 30 KG/M³ • ISOLAMENTO CASSETTA: EPS SP. 30 CONSISTENZA 40 KG/M³ • GUARNIZIONI PORTA: EPDM
ISOLAMENTO TERMICO CASSETTE	- 20°C ÷ + 80°C
ISOLAMENTO TERMICO SPORTELLLO	- 10°C ÷ + 80°C
DIMENSIONI	• ESTERNE: 685 X 685 X 240 MM • NICCHIA: 640 X 640 X 260 MM • INTERNE: 550 X 550 X 170 MM
PESO	5,09 KG

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020926	CASSETTA ANTIGELIVA PER 2 CONTATORI ACQUA - 685 X 685 X 240 MM	€353.85 IVA ESCLUSA





Cassetta Antigeliva per 2 Contatori Acqua

