



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Centraline Elettroniche di Regolazione per Caminetti e Moduli Idraulici**

CENTRALINE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE PER CAMINETTI E MODULI IDRAULICI

Modello WATER-SIMPLE e/o WATER-HD

Informazioni sul prodotto

WATER SIMPLE, il regolatore elettronico da incasso DIN503 per caminetti, progettato per gestire il circolatore di un impianto di riscaldamento ad acqua grazie alla logica a microprocessore; inoltre, è possibile comandare l'attivazione manuale del motorino del "grill". Design compatto e adattabile ad ogni ambiente di installazione.

Completo di sonda a immersione, pozzetto e placca estetica nera.

WATER-HID, il regolatore elettronico da incasso DIN503 per caminetti, dotato di logica a microprocessore che gestisce il circolatore di un impianto di riscaldamento ad acqua e un ulteriore circolatore del circuito primario (termocamino/termostufa), una valvola deviatrice a tre vie, un flussostato o flussimetro e un contatto ausiliario in scambio. Provvisto di 3 ingressi utilizzabili per sonde di temperatura, 7 logiche di funzionamento differenti pre-impostate a seconda dell'impianto da gestire. Design compatto e adattabile ad ogni ambiente di installazione.

Completo di sonda a immersione, pozzetto e placca estetica nera.

Caratteristiche Tecniche

SKU R05341	
ALIMENTAZIONE	230 VAC / 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA	3,2 W



Centraline Elettroniche di Regolazione per Caminetti e Moduli Idraulici

SKU R05341	
PORTATA CONTATTI	3 (1) A 250 VAC
SONDA UTILIZZABILI	NTC 10 K
VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA	3,0°C ÷ 99,9°C
RISOLUZIONE	0,1°C
TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO	0°C ÷ 50°C
CLASSE DI ISOLAMENTO (A DISPOSITIVO INSTALLATO)	II
GRADO DI PROTEZIONE (A DISPOSITIVO INSTALLATO)	IP20 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 12 MM)
GESTIONE IMPIANTO	CIRCOLATORE E USCITA PER GIRAROSTO GRILL

SKU R05342	
ALIMENTAZIONE	230 VAC / 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA	3,2 W
PORTATA CONTATTI	3 (1) A 250 VAC
SONDA UTILIZZABILI	NTC 10 K
VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA	3,0°C ÷ 99,9°C
RISOLUZIONE	0,1°C



Centraline Elettroniche di Regolazione per Caminetti e Moduli Idraulici

SKU R05342	
TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO	0°C ÷ 50°C
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
TIPO DI CONTATTO	AUX
GESTIONE IMPIANTO	2 CIRCOLATORI, VALVOLA A DEVIATRICE 3 VIE, FLUSSOSTATO, CONTATTO AUX, 3 INGRESSI DI SONDA DI TEMPERATURA

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R05341	REGOLATORE PER CAMINETTI - MOD. WATER-SIMPLE	€182.15 IVA ESCLUSA
00000R05342	REGOLATORE PER CAMINETTI - MOD. WATER-HD	€220.3 IVA ESCLUSA

