



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Cronotermostato Digitale Settimanale**

CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE

Modello CR028/B

Informazioni sul prodotto

Il cronotermostato settimanale adatto a tutti gli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, dotato di un display retroilluminato per tenere sotto controllo tutte le sue funzioni in tempo reale.

Caratteristiche del prodotto

- **pre-programmato in fabbrica** per un funzionamento definito standard
- facile da utilizzare grazie alla navigazione a menù
- nella sua memoria permanente sono già impostati 2 programmi invernali e 2 estivi con 3 livelli di temperatura + antigelo
- la scala di temperatura è impostata in gradi Centigradi (Celsius) con la possibilità di calibrare la misurazione della temperatura ambiente impostando un valore di correzione (da - 3°C a + 3°C); passando ai gradi Fahrenheit tutte le visualizzazioni di temperatura vengono aggiornate secondo la nuova scala
- offre la possibilità di collegare una sonda di temperatura separata remontabile (in opzione) e successivamente impostarla secondo le proprie esigenze di impianto: remota, a pavimento ed esterna
- consente di evitare sprechi di energia grazie alla sua forzatura manuale temporanea o permanente con SET di temperatura autonomo del programma settimanale in corso
- dotato di display Lcd 4,3" retroilluminato touchscreen
- cambio automatico ora legale
- tasto sospensione per pulizie
- password utente e installatore
- retroilluminazione temporizzata
- indicazione stato relè
- correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
- montaggio a parete e/o incasso



LEGENDA DISPLAY

1	ATTIVAZIONE DEL CRONOTERMOSTATO DA COMANDO REMOTO
2	VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA DI SET IMPOSTATA
3	FORZATURA MANUALE TEMPORANEA E PERMANENTE
4	SET DI TEMPERATURA AL MOMENTO ATTIVO A SECONDA DEL PROGRAMMA IN CORSO: • T1 COMFORT • T2 ATTIVITÀ (PRE-COMFORT) • T3 ECONOMY (RISPARMIO) • T ANTIGELO
5	GIORNI DELLA SETTIMANA (VISIBILI NEL MENÙ PROGRAM)
6	GIORNO, ORA E MINUTI ATTUALI
7	SEGNALAZIONE PILE SCARICHE
8	MODALITÀ DI RAFFRESCAMENTO (ESTATE) ATTIVA
9	• SEGNALAZIONE UTENZA IN FUNZIONE = ON E LAMPEGGIANTI (ES. CALDAIA ACCESA) • SEGNALAZIONE UTENZA IN FUNZIONE = ❄️ E ON LAMPEGGIANTI (ES. CONDIZIONATORE ACCESO)
10	MODALITÀ RISCALDAMENTO (INVERNO) ATTIVA
11	TEMPERATURA AMBIENTE RILEVATA
12	SCALA ORARIA E TERMICA PROGRAMMATA SULLE 24 ORE



Cronotermostato Digitale Settimanale

LEGENDA TASTI

A	TASTO MULTIFUNZIONE: • MENÙ = ACCESSO AL MENÙ • BACK = RITORNO ALLA VOCE PRECEDENTE • SET T. = MODIFICA DI UN PROFILO ORARIO (PROGRAMMA)
B	TASTO ▲ NAVIGAZIONE FRA I MENÙ: PERMETTE DI AUMENTARE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
C	TASTO ▼ NAVIGAZIONE FRA I MENÙ: PERMETTE DI DIMINUIRE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
D	TASTO MULTIFUNZIONE: • CRONOTERMOSTATO IN OFF (TERMOREGOLAZIONE DISATTIVATA) • SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA IN CORSO PER PULIZIE DOMESTICHE • PRESSIONE BREVE: ACCESSO AL MENÙ SCELTO / CONFERMA FUNZIONE O VALORE IMPOSTATO (ALL'INTERNO DEL MENÙ) • PRESSIONE PROLUNGATA (4 SEC.): SALVA PROGRAMMA ORARIO/TERMICO MODIFICATO (MENÙ PROGRAM)

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	2 PILE ALCALINE STILO 1,5 V TIPO AA (LR6)
AUTONOMIA	CIRCA 2 ANNI
AUTONOMIA DALL'ACCENSIONE SUL DISPLAY DEL SIMBOLO LAMPEGGIANTE DI "PILE SCARICHE"	CIRCA 15 GIORNI



Cronotermostato Digitale Settimanale

RETROILLUMINAZIONE DI COLORE BIANCA DEL DISPLAY	TEMPORIZZATA 6 SEC. (DEFAULT) / SEMPRE SPENTA
TIPO DI AZIONE, DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO	1 / B / U / ELETTRONICO
TIPO DI USCITA	A RELÈ CON CONTATTO DI SCAMBIO COM/NA/NC, LIVERO DA POTENZIALE - MAX 5(3)A/250V
SOFTWARE	CLASSE A
TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE	4 KV
INGRESSO CONTATTO PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DA REMOTO	PER CONTATTO REMOTO NA O NC LIBERO DA POTENZIALE
INGRESSO PER Sonda SEPARATA REMOTA	SONDA IMPOSTABILE A SECONDA DELL'UTILIZZO: REMOTA, PAVIMENTO, ESTERNA
TIPO DI ISOLAMENTO	CLASSE II
GRADO DI PROTEZIONE	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, MA PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)
NUMERO LIVELLI DI TEMPERATURA	• COMFORT • ATTIVITÀ (PRE-COMFORT) • ECONOMY • ANTIGELO



Cronotermostato Digitale Settimanale

SCALA DI VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE	- 5°C ÷ + 37,7°C (+ 23°F ÷ + 99,9°F)
CAMPO DI VISUALIZZAZIONE SONDA PAVIMENTO	- 0.0°C ÷ + 60.0°C (+ 32°F ÷ + 140°F)
CAMPO DI VISUALIZZAZIONE SONDA ESTERNA	- 9.9°C ÷ + 60.0°C (+ 14.2°F ÷ + 140°F)
SEGNALAZIONE RELÈ ON	• + ON (INVERNO) • ❄ + ON (ESTATE LAMPEGGIANTI)
MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA: • IN MODALITÀ DIFFERENZIALE ON/OFF • IN MODALITÀ PROPORZIONALE MODULANTE	• ERP CLASS I 1% • ERP CLASS IV 2%
LIMITI DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	• REGOLABILE DA 0.2°C A 1.2°C (DA 0.3°F A 2.1°F) DEFAULT 0,3°C (0,4°F) • CICLI DI DURATA IMPOSTABILI DA 7 A 20 MINUTI (DEFAULT 10 MINUTI)
LIMITI DI TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	0°C ÷ + 45°C
DIMENSIONI	- 10°C ÷ + 60°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000080534	CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE - MOD. CR028/B	€197.95 IVA ESCLUSA



Cronotermostato Digitale Settimanale

