



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola Filettata per Gas**

## ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS

Normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, pressione max. 500 mbar

### Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, dotata di filtro interno in rete; *può essere riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rivelatore gas non dà segnalazioni di pericolo.*

**NB.** alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre, bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo.

**Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).**

### Caratteristiche Tecniche

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPIEGO</b>                        | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)                                       |
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>           | - 20°C ÷ + 50°C                                                                          |
| <b>TENSIONI DI ALIMENTAZIONE</b>      | 220 - 240 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE) |
| <b>CABLAGGIO ELETTRICO</b>            | CAVO ELETTRICO (LUNGHEZZA 3 M, CON TERMINALI CAPICORDA)                                  |
| <b>POTENZA ASSORBITA</b>              | 220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA                                                               |
| <b>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</b> | 500 MBAR                                                                                 |
| <b>TEMPO DI CHIUSURA</b>              | < 1 S                                                                                    |



## Elettrovalvola Filettata per Gas

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO DI PROTEZIONE</b>  | IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)                                                                                                                                                                   |
| <b>PROTEZIONE BOBINA</b>    | II 2G EX MB IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDEFLOGRANTE                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CLASSE</b>               | A                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MATERIALI</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO (SKU 50503 / 50504 / 50505)</li> <li>• CORPO IN OTTONE (SKU 50501 / 50502)</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>RESISTENZA MECCANICA</b> | GRUPPO 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ORGANO FILTRANTE</b>     | RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ATTACCHI</b>             | 3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONFORMITÀ</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI)</li> <li>• DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE</li> <li>• DIRETTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRETTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul> |

| SKU         | MODELLO                                                 | PREZZO              |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 00000050501 | ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 3/4" FF - 500 MBAR   | €290.3 IVA ESCLUSA  |
| 00000050502 | ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 1" FF - 500 MBAR     | €298.5 IVA ESCLUSA  |
| 00000050503 | ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 1" 1/4 FF - 500 MBAR | €359.65 IVA ESCLUSA |
| 00000050504 | ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 1" 1/2 FF - 500 MBAR | €359.65 IVA ESCLUSA |



## Elettrovalvola Filettata per Gas

| SKU         | MODELLO                                             | PREZZO              |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 00000050505 | ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 2" FF - 500 MBAR | €380.35 IVA ESCLUSA |

