



GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO FF PN10

Per utenze gas e acqua

Informazioni sul prodotto

Giunto isolante progettato per essere installato negli impianti a bassa pressione (10 Kg/cm²) di adduzione del gas/acqua alle utenze domestiche; la sua funzione è di assicurare la separazione elettrica tra la parte interrata della tubazione e quella fuori terra, al fine di proteggere la parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare il tubo, favorendone la corrosione. I vantaggi nell'uso di questo prodotto sono, la riduzione dei costi di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza ed efficienza dell'impianto.

Nel giunto FF (femmina-femmina) entrambe le estremità sono filettate, filettatura femmina cilindrica; questa caratteristica rende più semplice e rapida l'attività di installazione.

Caratteristiche Tecniche

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 10°C ÷ + 70°C
RESISTENZA ISOLAMENTO IN ARIA	10 MOHM
TENSIONE ISOLAMENTO IN ARIA	3.0 KV
PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 KG/CM ²
MATERIALI	• TRONCHETTO FORGIATO IN ACCIAIO API-5L GR.B • BICCHIERE FORGIATO IN ACCIAIO ASTM A 105 • ANELLI ISOLANTI IN POLICARBONATO • GUARNIZIONE IN HYTREL 40 D DUPOND • VERNICIATURA EPOSSIFENOLICA


Giunto Isolante Dielettrico FF PN10
ATTACCHI

FILETTATURA ISO7/EN10226-1

DIMENSIONI (CONSULTARE IL DISEGNO TECNICO)

SKU	DN	A	E	B	L	PESO
20000F	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	125 MM	0,6 KG
20010F	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	142 MM	0,9 KG
20015F	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	165 MM	1,3 KG
20020F	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	175 MM	1,5 KG
20025F	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	180 MM	2,2 KG

SKU	MODELLO	PREZZO
0000020000F	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 3/4" FF	€41.6 IVA ESCLUSA
0000020010F	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" FF	€50.0 IVA ESCLUSA
0000020015F	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" 1/4 FF	€65.1 IVA ESCLUSA
0000020020F	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" 1/2 FF	€77.3 IVA ESCLUSA
0000020025F	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 2" FF	€100.8 IVA ESCLUSA



Giunto Isolante Dielettrico FF PN10

