



GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL

Versione I° Stadio con/senza valvole di blocco

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione doppia linea per GPL versione **I° Stadio** con/senza valvole di blocco, costituito da due linee identiche, di cui una di servizio e una di soccorso.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE	
1	VALVOLA A SFERA
2	RIDUTTORE ALTA PRESSIONE
3	VALVOLA A FARFALLA
4	BARILOTTO DI CONDENSA
5	MANOMETRO
6	VALVOLA A SFERA DI SPURGO
7	VALVOLA DI SICUREZZA
8	RUBINETTO A SPILLO
9	VALVOLA A SFERA A SQUADRA
10	VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE - PRESENTE SOLO NEL SKU 13036

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	200 KG/H
----------------	----------


Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

ATTACCO ENTRATA	DN 25
ATTACCO USCITA	DN 50
PRESSIONE IN ENTRATA	2 ÷ 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,5 BAR
TIPOLOGIA DI RIDUTTORE	MOD. ALFA 31
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 - ATTACCO RADIALE 1/4"
VALVOLA A FARFALLA	DN 40 - PN 16
VALVOLA A SFERA DI SPURGO	ATTACCO 1/4" - PN 16
ATTACCO VALVOLA DI SICUREZZA	1/4"
VALVOLA A SFERA A SQUADRA	ATTACCO 1/2" - PN 16
VALVOLA A SFERA	DN 25 - PN 40
DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENZA	Ø 4"
VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE	OPSO - PRESENTE SOLO NEL SKU 13036
RUBINETTO A SPILLO	1/4" - PN 16

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013035	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 200 KG/H	€4189.5 IVA ESCLUSA
00000013036	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 200 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€5446.35 IVA ESCLUSA



Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

