



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > **Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL**

GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL

Versione II° Stadio con/senza valvole di blocco, portata 500 kg/h

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione doppia linea per GPL versione **II° Stadio** con/senza valvole di blocco, costituito da due linee identiche, di cui una di servizio e una di soccorso.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE	
1	VALVOLA A FARFALLA
2	RIDUTTORE
3	VALVOLA A FARFALLA
4	BARILOTTO DI CONDENZA
5	MANOMETRO
6	VALVOLA A SFERA DI SPURGO
7	RUBINETTO A SPILLO
8	VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE - PRESENTE SOLO NEL SKU 13051

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	500 KG/H
ATTACCO ENTRATA	DN 50
ATTACCO USCITA	DN 80



Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	0,5 ÷ 5 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	35 MBAR
<i>TIPOLOGIA DI RIDUTTORE</i>	MOD. ALFA 50 BP
<i>TIPO DI MANOMETRO</i>	Ø 60 - ATTACCO RADIALE 1/4"
<i>VALVOLA A FARFALLA</i>	DN 50 - PN 16
<i>VALVOLA A SFERA DI SPURGO</i>	ATTACCO 1/4" - PN 16
<i>DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENSA</i>	Ø 6"
<i>VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE</i>	OPSO - <i>PRESENTE SOLO NEL SKU 13050</i>
<i>RUBINETTO A SPILLO</i>	1/4" - PN 40

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013050	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 500 KG/H	€8001.95 IVA ESCLUSA
00000013051	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 500 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€9216.9 IVA ESCLUSA

