

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Gruppi di Riduzione Gpl](#) > **Gruppo Riduzione GPL**

GRUPPO RIDUZIONE GPL

Versione I° e II° Stadio – P2 35 mbar

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione GPL, versione **I° e II° Stadio**, costituito da una linea completa composta da riduttore alta pressione, barilotto di condensa, rubinetto a spillo, manometri, valvola di sicurezza, valvola a sfera, riduttore bassa pressione e valvola di blocco max.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE		
A	DN ENTRATA	
B	RIDUTTORE ALTA PRESSIONE	
C	BARILOTTO DI CONDENZA	
D	RUBINETTO A SPILLO	
E	MANOMETRO	
F	VALVOLA DI SICUREZZA	
G	VALVOLA A SFERA	
H	RIDUTTORE BASSA PRESSIONE	
I	VALVOLA DI BLOCCO MAX	
L	MANOMETRO	
M	DN USCITA	



Caratteristiche Tecniche

SKU	PORTATA	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	TIPOLOGIA DI RIDUTTORE IN ENTRATA	TIPOLOGIA DI RIDUTTORE IN USCITA	DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENSA	TIPO DI MANOMETRO	VALVOLA DI SICUREZZA	VALVOLA A SFERA	PRESSIONE IN ENTRATA	PRESSIONE IN USCITA	VALVOLA DI BLOCCO MAX	RUBINETTO A SPILLO
13032	100 KG/H	DN 25	DN 40	MOD. ALFA 10 AP	MOD. ALFA 20 BP	Ø 4"	• Ø 60 - TARATURA 2,5 BAR • Ø 60 - TARATURA 100 MBAR	1/4" - TARATA 3 BAR	M/F 1/4"	2 ÷ 18 BAR	35 MBAR	90 MBAR	IN ACCIAIO, 1/4"
13033	200 KG/H	DN 25	DN 50	MOD. ALFA 20 AP	MOD. ALFA 20 BP	Ø 4"							
13034	500 KG/H	DN 40	DN 80	MOD. ALFA 40 AP	MOD. ALFA 40 BP	Ø 5"							

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013032	GRUPPO DI RIDUZIONE GPL VERSIONE I° E II° STADIO - PORTATA 100 KG/H	€2513.7 IVA ESCLUSA
00000013033	GRUPPO DI RIDUZIONE GPL VERSIONE I° E II° STADIO - PORTATA 200 KG/H	€2765.1 IVA ESCLUSA
00000013034	GRUPPO DI RIDUZIONE GPL VERSIONE I° E II° STADIO - PORTATA 500 KG/H	€5835.4 IVA ESCLUSA

