



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Accessori Acqua > **Interruttore a Galleggiante**

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

Per acque nere

Informazioni sul prodotto

Regolatore di livello a galleggiante insensibile all'umidità ed alla condensa, progettato per la regolazione di acque industriali particolarmente turbolente con residui di agglomerati in sospensione, o di acque cariche di fognia.

Caratteristiche del prodotto

- stagno fino a 100 m di profondità con contatti elettrici e microinterruttore / commutatore
- commutatore di comando elettrico, a contatti autopulenti con elevata distanza di apertura
- dotato di peso interno per lo spostamento del baricentro verso l'ingresso del cavo e per la determinazione del punto di rotazione
- all'interno del regolatore viene effettuata un'iniezione di poliuretano a cellule chiuse e non igroscopiche, tale iniezione elimina ogni particella d'aria e sigilla il tutto
- **senza mercurio**

Caratteristiche Tecniche

TENSIONE ESERCIZIO	230 VAC 50 HZ
CARICO RESISTIVO	10 A 250V A.C.
PRESSIONE MAX	10 BAR
CONTATTO ELETTRICO	SPDT COM + N.C. + N.O
ANGOLO DI LAVORO	15°



Interruttore a Galleggiante

GRADO DI PROTEZIONE	IP68 (PROTETTO CONTRO LA PROLUNGATA IMMERSIONE IN ACQUA E COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI)
TEMPERATURA ACQUA	45°C
MATERIALI	• CORPO ESTERNO: POLIETILENE PRESSOSOFFIATO IN UN UNICO PEZZO • CAVO: PVC
DIMENSIONI	195 X 81 X 81 MM (HXLXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070176	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE - CAVO 5 M	€132.25 IVA ESCLUSA
00000070177	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE - CAVO 10 M	€165.75 IVA ESCLUSA

