



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Raccordi Saldabili Ed Elettrosaldabili, Utensili e Accessori > **Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione**

MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE

Per acqua e gas

Informazioni sul prodotto

Raccordo stampato ad iniezione in PE100 vergine, per applicazioni con gas e acqua.

Caratteristiche del prodotto

- sistema modulare con resistenza annegata nel corpo del raccordo
- superficie interna liscia nella zona di saldatura al fine di poter garantire maggiore sicurezza durante l'inserimento del tubo nel raccordo, con una migliore emissione di calore della resistenza
- perno automatico da 4 mm
- progettato, costruito e collaudato secondo i più elevati standard qualitativi, abbinati alle più moderne tecnologie
- verificare che entrambi i tubi e il raccordo da unire siano compatibili, solo i materiali compatibili tra essi possono essere uniti insieme (i raccordi di sicurezza sono saldabili con tubi aventi SDR da 17,6 fino a SDR 7,4)
- i raccordi di sicurezza sono omologati per l'utilizzo nel settore acqua e gas (in Italia dall'Istituto Italiano dei Plastici)

Caratteristiche Tecniche

MATERIALE	PE100 VERGINE (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ CON VALORE MINIMO GARANTITO DEL CARICO DI ROTTURA PARI A 80 MPA PER 50 ANNI A 20°C)
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	PN16 ACQUA / 10 BAR GAS (A SECONDA DEL TUBO SALDATO E DI EVENTUALI NORMATIVE LOCALI SULLA PRESSIONE DELLA TUBAZIONE)



Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione

SPESSORE	SDR11
RANGE DI TEMPERATURA	- 10°C ÷ + 40°C

SKU	LARGHEZZA (L)	P1	ALTEZZA (H)	DIAMETRO	P2	P3	TEMPO DI FUSIONE	TEMPO DI RAFFREDDAMENTO	KG (SINGOLO PEZZO)	IMBALLO
21231	77 MM	38,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	29 MM	20 MM	40 SEC.	3 MIN.	0,053	5 PZ.
21232	77 MM	38,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	34 MM	25 MM	30 SEC.	3 MIN.	0,056	5 PZ.
21233										
21234	91 MM	46 MM	52 MM	Ø 40 MM	43 MM	32 MM	50 SEC.	5 MIN.	0,081	5 PZ.
21235										
21236	91 MM	46,5 MM	62 MM	Ø 50 MM	43 MM	32 MM	60 SEC.	5 MIN.	0,093	3 PZ.
21237	102 MM	46,5 MM	62 MM	Ø 50 MM	52 MM	40 MM	60 SEC.	5 MIN.	0,101	3 PZ.
21238	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	43 MM	32 MM	90 SEC.	5 MIN.	0,137	2 PZ.
21239	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	52 MM	40 MM	70 SEC.	5 MIN.	0,141	1 PZ.
21240	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	62 MM	50 MM	120 SEC.	10 MIN.	0,145	1 PZ.
21241										1 PZ.
21242	123 MM	62 MM	109,5 MM	Ø 90 MM	77 MM	63 MM	80 SEC.	5 MIN.	0,314	1 PZ.
21243	137 MM	75 MM	140 MM	Ø 110 MM	82 MM	63 MM	120 SEC.	10 MIN.	0,59	1 PZ.
21244	137 MM	70 MM	134 MM	Ø 110 MM	109,5 MM	90 MM	120 SEC.	10 MIN.	0,554	1 PZ.
21246	186 MM	90 MM	200 MM	Ø 160 MM	140 MM	110 MM	320 SEC.	20 MIN.	1,61	1 PZ.



Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021231	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 32 X 20 MM	€15.55 IVA ESCLUSA
00000021232	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 32 X 25 MM	€15.55 IVA ESCLUSA
00000021233	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 40 X 20 MM	A RICHIESTA
00000021234	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 40 X 32 MM	€16.2 IVA ESCLUSA
00000021236	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 50 X 32 MM	€18.15 IVA ESCLUSA
00000021237	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 50 X 40 MM	€36.5 IVA ESCLUSA
00000021238	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 63 X 32 MM	€35.0 IVA ESCLUSA
00000021239	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 63 X 40 MM	€35.0 IVA ESCLUSA
00000021240	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 63 X 50 MM	€35.0 IVA ESCLUSA
00000021241	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 90 X 50 MM	A RICHIESTA
00000021242	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 90 X 36 MM	€69.0 IVA ESCLUSA
00000021243	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 110 X 63 MM	€56.5 IVA ESCLUSA



Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021244	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 110 X 90 MM	€77.05 IVA ESCLUSA
00000021246	MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE - 160 X 110 MM	€189.9 IVA ESCLUSA

