



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 60 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 60 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2618).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 50
ATTACCO USCITA	DN 50
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	16 ÷ 320 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO: GHISA GS 400• TESTATA: ACCIAIO• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH


Regolatore Bassa Pressione
DIMENSIONI

540 X 254 X 110 MM

TABELLA PORTATE M³/H
PRESSIONE IN ENTRATA

0,3 BAR 0,5 BAR 1 BAR

 25 MBAR 730 M³/H 965 M³/H 1435 M³/H

 50 MBAR 705 M³/H 950 M³/H 1427 M³/H

 100 MBAR 645 M³/H 905 M³/H 1412 M³/H

 150 MBAR 570 M³/H 875 M³/H 1395 M³/H

 200 MBAR 477 M³/H 826 M³/H 1375 M³/H

 300 MBAR - 700 M³/H 1325 M³/H

PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002616	REGOLATORE SERIE ALFA 60 BP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€4560.0 IVA ESCLUSA
00000002618	REGOLATORE SERIE ALFA 60 BP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€5814.0 IVA ESCLUSA



Regolatore Bassa Pressione

