



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione
> **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 12 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	12 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	1,5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	25 ÷ 45 MBAR
ATTACCHI	• IN 1/4" F - OUT 1/2" F (SKU 900) • IN 1/2" F - OUT 1/2" F (SKU 905)
MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO IN PRESSOFUSIONE: ZAMA EN 1774 • MEMBRANA ED ALTRE PARTI IN GOMMA: NBR • LEVETTA REGOLATORE, GHIERA PREMIMOLLA E PORTAMEMBRANA IN PRESSOFUSIONE IN ZAMA EN 1774 • MOLLE: ACCIAIO C85 CON TRATTAMENTO DI ZINCATURA • RONDELLA MEMBRANA E PREMIMOLLA: FERRO UNI EN 10130 CON TRATTAMENTO DI ZINCATURA • TAPPO: MATERIALE PLASTICO



Regolatore Basso Pressione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000000900	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/4" F OUT 1/2" F	€58.7 IVA ESCLUSA
00000000905	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 1/2" F	€74.05 IVA ESCLUSA

