



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Basso Pressione per Applicazioni Civili-industriali >
Regolatore Basso Pressione a Riarmo Manuale

REGOLATORE BASSA PRESSIONE A RIARMO MANUALE

Modello con valvola di solo blocco di massima pressione incorporata e sfioro, portata 3 e/o 4 kg

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione a riarmo manuale per GPL con valvola di solo blocco di massima pressione incorporata (*OPSO*) e sfioro, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Il regolatore viene fornito con

- supporto di fissaggio
- sigillo di sicurezza
- dado e iniettore (da installare)

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	• 3 KG - SKU 1689 • 4 KG - SKU 1690
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	0,3 ÷ 16 BAR
PRESSIONE IN USCITA	• 37 MBAR - SKU 1689 • 29 MBAR - SKU 1690



Regolatore Basso Pressione a Riarmo Manuale

ATTACCHI	IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F
MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA) • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO CONFORME A EN549

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001689	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 3 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€160.0 IVA ESCLUSA
00000001690	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 4 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€156.9 IVA ESCLUSA





Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

