



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore di Primo Stadio Mod. APS2000**

REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. APS2000

Modello con taratura esterna, portata 150 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore alta pressione di primo stadio **Mod. APS2000**, progettato per poter essere collegato direttamente al serbatoio o alla bombola, riducendo la pressione fino a una pressione intermedia verso un regolatore di secondo stadio.

Disponibile anche nella versione con 2 manometri a secco (sku 2530) o in bagno di glicerina (sku 2540).

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	150 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 16 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,5 ÷ 2 BAR - TARATURA ESTERNA
MANOMETRI SKU 2530	• ATTACCO RADIALE 1/4" - 0 ÷ 4 BAR - Ø 63 - A SECCO • ATTACCO RADIALE 1/4" - 0 ÷ 16 BAR - Ø 63 - A SECCO
MANOMETRI SKU 2540	• ATTACCO RADIALE 1/4" - 0 ÷ 4 BAR - Ø 63 - BAGNO DI GLICERINA • ATTACCO RADIALE 1/4" - 0 ÷ 25 BAR - Ø 63 - BAGNO DI GLICERINA
ATTACCHI	• IN 3/4" F - OUT 3/4" F



Regolatore di Primo Stadio Mod. APS2000

MATERIALI

- CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ALLUMINIO
- MEMBRANA E OTTURATORE: GOMMA SINTETICA RESISTENTE AL GPL

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002500	REGOLATORE MOD. APS2000 - IN 3/4" F - OUT 3/4" F - PORTATA 150 KG/H - TARATURA ESTERNA	€327.85 IVA ESCLUSA
00000002530	REGOLATORE MOD. APS2000 CON MANOMETRI A SECCO - IN 3/4" F - OUT 3/4" F - PORTATA 150 KG/H - TARATURA ESTERNA	€356.6 IVA ESCLUSA
00000002540	REGOLATORE MOD. APS2000 CON MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA - IN 3/4" F - OUT 3/4" F - PORTATA 150 KG/H - TARATURA ESTERNA	€348.05 IVA ESCLUSA

