



## Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali  
> **Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro**

# REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO

Modello FRG/2MC, pressione in entrata max 1 bar, attacchi flangiati

## Informazioni sul prodotto

Dispositivo che eroga "a valle" un valore di pressione predefinito e costante, al variare della pressione in ingresso e/o della portata.

### Dotato di

- molla per la regolazione della pressione in uscita
- membrana di sicurezza
- presa di pressione in entrata e in uscita per il controllo della pressione in uscita
- attacchi flangiati

## Caratteristiche Tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPIEGO</b>                    | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (MANIFATTURATI / NATURALI / GPL)                                                                                                                        |
| <b>RANGE PRESSIONE IN ENTRATA</b> | 0,5 ÷ 1 BAR (A RICHIESTA, ANCHE 0 ÷ 0,5 BAR)                                                                                                                                                  |
| <b>RANGE PRESSIONE IN USCITA</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 13 ÷ 23 MBAR - <b>SKU 40231 / 40232 / 40235</b></li><li>• 13 ÷ 27 MBAR - <b>SKU 40046 / 40047</b></li><li>• 15 ÷ 27 MBAR - <b>SKU 40048</b></li></ul> |



## Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTACCO ENTRATA</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 32 PN 16 - <b>SKU 40231</b></li> <li>• DN 40 PN 16 - <b>SKU 40232</b></li> <li>• DN 50 PN 16 - <b>SKU 40235</b></li> <li>• DN 65 PN 16 - <b>SKU 40046</b></li> <li>• DN 80 PN 16 - <b>SKU 40047</b></li> <li>• DN 100 PN 16 - <b>SKU 40048</b></li> </ul> |
| <b>ATTACCO USCITA</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 32 PN 16 - <b>SKU 40231</b></li> <li>• DN 40 PN 16 - <b>SKU 40232</b></li> <li>• DN 50 PN 16 - <b>SKU 40235</b></li> <li>• DN 65 PN 16 - <b>SKU 40046</b></li> <li>• DN 80 PN 16 - <b>SKU 40047</b></li> <li>• DN 100 PN 16 - <b>SKU 40048</b></li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b> | - 15°C ÷ + 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>DIMENSIONI DI INGOMBRO</b> |             |          |                |          |          |          |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>SKU</b>                    | <b>FORI</b> | <b>A</b> | <b>B (D+E)</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 40231                         | 4           | 120 MM   | 194 MM         | 140 MM   | 38,5 MM  | 155,5 MM |
| 40232                         | 4           | 120 MM   | 194 MM         | 140 MM   | 38,5 MM  | 155,5 MM |
| 40235                         | 4           | 120 MM   | 194 MM         | 140 MM   | 38,5 MM  | 155,5 MM |
| 40046                         | 4           | 160 MM   | 242 MM         | 225 MM   | 48,5 MM  | 193,5 MM |
| 40047                         | 8           | 160 MM   | 242 MM         | 225 MM   | 48,5 MM  | 193,5 MM |
| 40048                         | 8           | 160 MM   | 242 MM         | 225 MM   | 48,5 MM  | 193,5 MM |

| <b>SKU</b>  | <b>MODELLO</b>                                                                       | <b>PREZZO</b>      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 00000040046 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 65 PN 16 | €995.0 IVA ESCLUSA |



## Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro

| SKU         | MODELLO                                                                               | PREZZO               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00000040047 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 80 PN 16  | €1003.05 IVA ESCLUSA |
| 00000040048 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 100 PN 16 | €1738.2 IVA ESCLUSA  |
| 00000040231 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 32 PN 16  | €326.55 IVA ESCLUSA  |
| 00000040232 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 40 PN 16  | €326.55 IVA ESCLUSA  |
| 00000040235 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 50 PN 16  | €421.45 IVA ESCLUSA  |

