



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Basso Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Basso Pressione a Riarmo Manuale**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE A RIARMO MANUALE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, portata 10,5 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	10,5 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	• 0,5 ÷ 2 BAR - SKU 1700 • 0,25 ÷ 2 BAR - SKU 1693
PRESSIONE IN USCITA	• 29 MBAR - SKU 1700 • 37 MBAR - SKU 1693
ATTACCHI	• IN 1/2" F - OUT 1/2" F - SKU 1700 • IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - SKU 1693
DISPOSITIVO DI BLOCCO	• OPSO 135 MBAR - UPSO < 25 MBAR - SKU 1700 • OPSO 125 MBAR - SKU 1693
MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA) • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO CONFORME A EN549



Regolatore Basso Pressione a Riarmo Manuale

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001693	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€163.15 IVA ESCLUSA
00000001700	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€163.65 IVA ESCLUSA

