



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rilevatori Fughe Gas e Antincendio > **Rivelatori Portatili per Gas**

RIVELATORI PORTATILI PER GAS

Modelli FG110 e CO110

Informazioni sul prodotto

FG 110, il rilevatore portatile di fughe per gas metano, GPL e monossido di carbonio, progettato per fornire prestazioni di qualità efficienti e affidabili.

Caratteristiche del prodotto

- facile da usare
- indicazione della fuga di gas in ppm, **%VOL** (concentrazione limite di gas (nell'aria) affinché il gas si incendi o esploda, espressa in percentuale di volume nell'aria) o **%LEL** (concentrazione limite di gas (nell'aria) necessaria affinché il gas si incendi o esploda)
- dotato di funzione Hold-Min-Max
- retroilluminazione
- allarme (da 1000 a 10000 ppm)
- autospegnimento configurabile

Kit fornito con

- rapporto di taratura
- valigetta di trasporto
- istruzioni d'uso

CO110, il misuratore portatile di monossido di carbonio con un display a 4 righe che consente di misurare facilmente il contenuto di monossido di carbonio nell'aria ambiente.



Caratteristiche del prodotto

- dotato di sensore elettro-chimico
- visualizzazione di CO max
- 2 soglie d'allarme configurabili
- facile da usare
- retroilluminazione regolabile
- autospegnimento regolabile e resettabile
- funzione Hold

Kit fornito con

- rapporto di taratura
- valigetta di trasporto
- istruzioni d'uso

Caratteristiche Tecniche

<i>SKU R02712</i>	
<i>GAS RILEVATI</i>	GPL / CH ₄ / IDROCARBURI
<i>ELEMENTO DI MISURA</i>	SENSORE SEMI-CONDUTTORE
<i>SONDA</i>	FLESSIBILE, LUNGHEZZA 330 MM, Ø 16 MM
<i>ALIMENTAZIONE</i>	4 BATTERIE AAA LR03 1.5 V
<i>AMBIENTE</i>	GAS NEUTRO
<i>TEMPERATURA DI LAVORO</i>	0°C ÷ + 50°C
<i>AUTOSPEGNIMENTO</i>	REGOLABILE DA 0 A 120 MIN



Rivelatori Portatili per Gas

SKU R02712	
DISPLAY	• 4 LINEE, TECNOLOGIA LCD - DIMENSIONI 50 X 36 MM • 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 7 SEGMENTI (VALORE) • 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 16 SEGMENTI (UNITÀ)
GRADO DI PROTEZIONE	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE, TALE CHE QUESTA NON POSSA INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
CUSTODIA	ABS
TASTERA	5 TASTI
AUTONOMIA	20 ORE
DIMENSIONI	147,9 X 71,5 X 34,2 MM (HXLXP)
PESO	295 G


Rivelatori Portatili per Gas

SKU R02731	
ELEMENTI DI MISURA	• CO - SENSORE ELETTRO-CHIMICO • TEMPERATURA: NTC
DISPLAY	• 4 LINEE, TECNOLOGIA LCD, DIMENSIONI 50 X 36 MM • 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 7 SEGMENTI (VALORE) • 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 16 SEGMENTI (UNITÀ)
CAVO	RETRATTILE, LUNGHEZZA 0.45 M, ESTENSIONE 2.4 M
CUSTODIA	ABS - GRADO DI PROTEZIONE IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE, TALE CHE QUESTA NON POSSA INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
TASTIERA	5 TASTI
ALIMENTAZIONE	4 BATTERIE AAA LR03 1.5 V
DURATA DELLA BATTERIA	200 ORE
AMBIENTE	GAS NEUTRO
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ÷ + 50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	- 20°C ÷ + 80°C
AUTOSPEGNIMENTO	REGOLABILE DA 0 A 120 MIN
DIMENSIONI	71,5 X 147,9 X 34,2 X 76,7 MM (AXBXCXD)


Rivelatori Portatili per Gas

SKU R02731	
ELEMENTI DI MISURA	• CO - SENSORE ELETTRO-CHIMICO • TEMPERATURA: NTC
DISPLAY	• 4 LINEE, TECNOLOGIA LCD, DIMENSIONI 50 X 36 MM • 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 7 SEGMENTI (VALORE) • 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 16 SEGMENTI (UNITÀ)
CAVO	RETRATTILE, LUNGHEZZA 0.45 M, ESTENSIONE 2.4 M
CUSTODIA	ABS - GRADO DI PROTEZIONE IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE, TALE CHE QUESTA NON POSSA INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
TASTIERA	5 TASTI
ALIMENTAZIONE	4 BATTERIE AAA LR03 1.5 V
DURATA DELLA BATTERIA	200 ORE
AMBIENTE	GAS NEUTRO
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ÷ + 50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	- 20°C ÷ + 80°C
AUTOSPEGNIMENTO	REGOLABILE DA 0 A 120 MIN
DIMENSIONI	71,5 X 147,9 X 34,2 X 76,7 MM (AXBXCXD)



Rivelatori Portatili per Gas

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R02712	RIVELATORE PORTATILE MOD. FG 110 - GPL / CH4 / IDROCARBURI	€523.95 IVA ESCLUSA
00000R02731	MISURATORE PORTATILE MOD. CO110 - CO	€889.8 IVA ESCLUSA

