



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sigillanti, Additivi e Rilevatori di Perdite > **Tracciante Brilliant HVAC&R**

TRACCIANTE BRILLIANT HVAC&R

Tracciante fluorescente UV per circuiti frigoriferi e impianti A/C

Informazioni sul prodotto

Il tracciante *HVAC&R* permette di localizzare rapidamente e con precisione le perdite di gas refrigerante; inserito nel circuito di refrigerazione in prossimità della perdita, il prodotto in uscita risalterà mediante l'utilizzo di una lampada UV. È compatibile con tutti i gas refrigeranti CFC, HFC, HCFC, HFO, CO₂ e Idrocarburi (inclusi R12, R134a, R1234yf, R407c, R22).

Caratteristiche del prodotto

- non contiene solventi
- non è tossico
- non danneggia gli impianti

Caratteristiche Tecniche

DOSAGGIO DEL PRODOTTO	
HVAC&R BRILLIANT 7,5 ML	LUBRIFICANTE 0,5 L
HVAC&R BRILLIANT 15 ML	LUBRIFICANTE 1 L
HVAC&R BRILLIANT 30 ML	LUBRIFICANTE 2 L
HVAC&R BRILLIANT 60 ML	LUBRIFICANTE 4 L



Tracciante Brilliant HVAC&R

Per quantitativi superiori di lubrificante utilizzare una diluizione del prodotto 1:60.

SKU	MODELLO	PREZZO
TR1068A12H3	SIRINGA SINGOLA HVAC&R BRILLIANT - 7,5 ML - CON ADATTATORI	€23.1 IVA ESCLUSA
TR1068A24H3	HVAC&R BRILLIANT - PACK 12 X 7,5 ML - CON ADATTATORI	€50.85 IVA ESCLUSA

