



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Valvole di Non Ritorno, Sicurezza e Sfiore > **Valvola di Sfiore a Membrana**

## VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA

Modello MVS/1, pressione in entrata massima 1 bar

### Informazioni sul prodotto

Valvola progettata per assorbire e scaricare all'esterno, in aria libera, i picchi di pressione (colpi d'ariete); Per la loro capacità di scarico le valvole di sfioro trovano ideale collocazione in tutte le utenze, civili ed industriali, di gas metano, butano, propano, ed altri gas non corrosivi.

***Disponibile anche la versione per Biogas.***

### Caratteristiche Tecniche

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPIEGO</b>                        | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (MANIFATTURATI / NATURALI / GPL)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</b> | 1 BAR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TARATURA STANDARD</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 40 ÷ 90 MBAR - <b>SKU 4350B</b></li><li>• 30 ÷ 120 MBAR - <b>SKU 4350H</b></li><li>• 30 ÷ 110 MBAR - <b>SKU 4350D / 4350</b></li><li>• 110 ÷ 170 MBAR - <b>SKU 4350F / 4350G</b></li><li>• 130 ÷ 200 MBAR - <b>SKU 4350C</b></li></ul> |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>          | - 15°C ÷ + 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Valvola di Sfiato a Membrana

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTACCO ENTRATA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/4" - <b>SKU 4350B</b></li> <li>• 1/2" - <b>SKU 4350H</b></li> <li>• 3/4" - <b>SKU 4350D</b></li> <li>• 1" - <b>SKU 4350</b></li> <li>• 1" 1/4 - <b>SKU 4350F</b></li> <li>• 1" 1/2 - <b>SKU 4350G</b></li> <li>• 2" - <b>SKU 4350C</b></li> </ul> |
| <b>ATTACCO USCITA</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/4" - <b>SKU 4350B</b></li> <li>• 1/2" - <b>SKU 4350H</b></li> <li>• 3/4" - <b>SKU 4350D</b></li> <li>• 1" - <b>SKU 4350</b></li> <li>• 1" 1/4 - <b>SKU 4350F</b></li> <li>• 1" 1/2 - <b>SKU 4350G</b></li> <li>• 2" - <b>SKU 4350C</b></li> </ul> |

| <b>DIMENSIONI DI INGOMBRO</b> |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>SKU</b>                    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4350B                         | -        | 81 MM    | 45 MM    | -        | -        |
| 4350H                         | 120 MM   | 144 MM   | 94 MM    | 29 MM    | 115 MM   |
| 4350D                         | 120 MM   | 192 MM   | 140 MM   | 29 MM    | 163 MM   |
| 4350                          | 120 MM   | 192 MM   | 140 MM   | 29 MM    | 163 MM   |
| 4350F                         | 160 MM   | 196 MM   | 140 MM   | 37 MM    | 159 MM   |
| 4350G                         | 160 MM   | 196 MM   | 140 MM   | 37 MM    | 159 MM   |
| 4350C                         | 160 MM   | 257 MM   | 225 MM   | 45 MM    | 212 MM   |



## Valvola di Sfiore a Membrana

| SKU          | MODELLO                                                                                | PREZZO              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 00000004350  | VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA MOD. VS 04 -<br>ATTACCHI 1" - TARATURA 30 ÷ 110 MBAR      | €129.45 IVA ESCLUSA |
| 00000004350B | VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA MOD. VS 01 -<br>ATTACCHI 1/4" - TARATURA 40 ÷ 90 MBAR     | €66.8 IVA ESCLUSA   |
| 00000004350C | VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA MOD. VS 07 -<br>ATTACCHI 2" - TARATURA 130 ÷ 200 MBAR     | €345.15 IVA ESCLUSA |
| 00000004350D | VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA MOD. VS 03 -<br>ATTACCHI 3/4" - TARATURA 30 ÷ 110 MBAR    | €129.45 IVA ESCLUSA |
| 00000004350F | VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA MOD. VS 05 -<br>ATTACCHI 1" 1/4 - TARATURA 110 ÷ 170 MBAR | €221.25 IVA ESCLUSA |
| 00000004350G | VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA MOD. VS 06 -<br>ATTACCHI 1" 1/2 - TARATURA 110 ÷ 170 MBAR | €221.25 IVA ESCLUSA |
| 00000004350H | VALVOLA DI SFIORO A MEMBRANA MOD. VS 02 -<br>ATTACCHI 1/2" - TARATURA 30 ÷ 120 MBAR    | €93.95 IVA ESCLUSA  |
| 00000004350E | KIT MOLLE DI REGOLAZIONE - SOLO SU RICHIESTA                                           | A RICHIESTA         |





## Valvola di Sfiato a Membrana

