

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Solare Termico](#) > **Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa**

VALVOLA DI SICUREZZA A TARATURA FISSA

Taratura fissa 6 Bar

Informazioni sul prodotto

Valvola di sicurezza a taratura fissa utilizzata nei sistemi solari per il controllo della pressione, quando questa raggiunge la pressione di taratura si apre mediante lo scarico in atmosfera impedendo alla pressione dell'impianto di raggiungere limiti pericolosi per il generatore e per i componenti presenti nell'impianto.

Caratteristiche Tecniche

SKU 70968	
MAX PERCENTUALE DI GLICOLE	50%
PRESSIONE NOMINALE	PN 10
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	160°C
SOVRAPRESSIONE DI APERTURA	10%
SCARTO DI CHIUSURA	20%
TARATURA	6 BAR


Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

<i>SKU 70968</i>	
<i>MATERIALI</i>	• CORPO: OTTONE CW167N • ASTA COMANDO: OTTONE CW617N • GUARNIZIONE VITONE: FIBRA • MEMBRANA: EPDM • MOLLA: ACCIAIO INOX • MANOPOLA COMANDO: ABS
<i>DIMENSIONI</i>	• F 3/4" - <i>A</i> • F 3/4" - <i>B</i> • 24 MM - <i>C</i> • 66 MM - <i>D</i> • 25 MM - <i>E</i>

<i>SKU 70867</i>	
<i>ATTACCHI</i>	1/2" F
<i>TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO</i>	160°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070967	VALVOLA SICUREZZA - 1/2" F	€14.45 IVA ESCLUSA
00000070968	VALVOLA SICUREZZA - 3/4" F	€24.5 IVA ESCLUSA



Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

