



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Valvole di Zona > **Valvola di Zona Motorizzata con Micro a Due Vie**

VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA CON MICRO A DUE VIE

Per riscaldamento e/o climatizzazione

Informazioni sul prodotto

Valvola di zona progettata per l'applicazione nei sistemi idrici a circuito chiuso di raffreddamento e riscaldamento, dotata di comando manuale apre/chiude con leva in metallo. L'uso di questa valvola non è raccomandato nei sistemi che hanno consistente acqua recuperata (sistemi aperti).

Motore Sincron, ricambio per valvole di zona e attuatori, totalmente isolato e impermeabile con riduttore incorporato.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	230 VAC - 24 VAC
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO FLUIDI	0°C ÷ 90°C
TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO	0°C ÷ 40°C
TEMPO DI CHIUSURA / APERTURA	• TEMPO DI AZIONAMENTO 10 A 15 SECONDI • RITORNO MOLLA 4 E 5 SECONDI
PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO	300 PSI / 2 BAR / 2.0 MPA



Valvola di Zona Motorizzata con Micro a Due Vie

MATERIALI	• ATTIVATORE: BASE D'APPOGGIO IN ACCIAIO INOX • COPERCHIO: ALLUMINIO • CORPO VALVOLA: OTTONE FORGIATO • GUARNIZIONE: NBR
------------------	---

SKU R02275 / R05576	
ALIMENTAZIONE	• 220 VAC 50 HZ (SKU R02275) • 24 VAC 50 HZ (SKU R02276)
POTENZA ASSORBITA	6.5 W, 7 VA
DIREZIONE DI USCITA DEL CAMBIO	ROTAZIONE ANTIORARIA
TEMPERATURA DI LAVORO	• FLUIDO: 0°C ÷ 90°C • AMBIENTE: 0°C ÷ 40°C

GUIDA ORDINE					
SKU	ATTACCO	KV (CV) FATTORE	CHIUSO - OFF P(MPA)	PESO	DIMENSIONI
R05293	1/2" FF	2.2 (2.5)	0.18	700 G	70 X 23 X 86 MM (AXBXC)
R05294	3/4" FF	3.0 (3.5)	0.16	850 G	87 X 23 X 93 MM (AXBXC)
R05295	1" FF	6.9 (8.0)	0.14	1000 G	94 X 25 X 95 MM (AXBXC)



Valvola di Zona Motorizzata con Micro a Due Vie

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R02275	MOTORINO SYNCRON - 220 V 50 HZ	€27.1 IVA ESCLUSA
00000R02276	MOTORINO SYNCRON - 24 V 50 HZ	€27.1 IVA ESCLUSA
00000R05293	VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 1/2" FF	€61.0 IVA ESCLUSA
00000R05294	VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 3/4" FF	€76.15 IVA ESCLUSA
00000R05295	VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 1" FF	€89.55 IVA ESCLUSA

